



Polyurethan PU 290 °C
Polyester TPE 240 °C

**Stufenlose
Temperaturregelung**

Multi TC

BEHAbelt Multi TC ist das bewährte stufenlos regelbare Spiegelschweißgerät für Polyurethan und Polyester.

Produkteigenschaften

- Einfache und sichere Handhabung.
- Schnelle Aufheizzeit.
- Stufenlose Temperatureinstellung mittels Stellrad.
- Konstante Schweißtemperatur durch Temperaturregelung auch bei Dauerbetrieb.
- Optische Anzeige bei Erreichen der Schweißtemperatur.
- Kleines, handliches und robustes Schweißgerät.
- Kein Anhaften von PU- und TPE-Material durch teflonbeschichteten Schweißspiegel.
- Leichte Reinigung mit Baumwolllappen.

Lieferumfang:

1 St. Multi TC Schweißgerät
Temperaturgeregeltes Schweißgerät für zwei
Temperaturbereiche: PU 290 °C / Polyester 240 °C

Abmessungen: 295 x 35 x 25 mm (HxBxT)
Gewicht: ca. 250 g
Aufheizzeit: ca. 5 Minuten
Temperaturregelbereich: stufenlos 200...300 °C
Leistung: 75 W

Bezeichnung
Multi TC 230 V

Best.-Nr.
FBWMTC230



Ersatzteile

Ersatzspiegel Multi TC

Best.-Nr. **FBWMTC1**

Abmessungen (HxBxT): 35 x 35 x 2 mm



Ersatzspiegel Multi TC für Flachprofile

Best.-Nr. **FBWMTC2**

Abmessungen (HxBxT): 25 x 70 x 2 mm

